



Hydraulik-Zubehör

Motorsteuerung Ein/Aus

Die im folgenden beschriebenen Fernsteuerschalter dienen zur kurzzeitigen Betätigung der Hydraulikpumpe. Die Schalter ("Totmann"-Ausführung) sind federbelastet und springen beim Loslassen automatisch in die "Aus"-Stellung zurück. Sie können mit allen elektro-hydraulischen Pumpen von Power Team eingesetzt werden.

Nr. 25017 – Fernbedienungs-Handsteuergerät mit Kippschalter und 3,1 m Kabel. Gewicht 400 g.

Nr. 203225 – Fernbedienungs-Handsteuergerät. Hochleistungsausführung mit einfachem Druckknopfschalter in Neoprengehäuse und 3,1 m Kabel. Das Gehäuse ist gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit abgedichtet (jedoch nicht wasserdicht). Gewicht 400 g.

Nr. 10461 – Fernbedienungs-Fußschalter mit 3,1 m Kabel. Gewicht 1,4 kg.

Nr. 251660 – Fernbedienungs-Fußschalter mit 3,1 m Kabel. Zum Einsatz mit Pumpen der Serie PE10. Gewicht 500 g.

Magnetventil- und Motorsteuerung

Zur Verwendung mit Magnetventilen für einfachwirkende Zylinder:

Nr. 202777 – Fernbedienungs-Handsteuergerät mit Kippschalter zum kurzzeitigen Ausfahren, mit federbelasteter Halteposition und Einraststellung zum Einfahren. Mit 3,1 m Kabel zum Einsatz mit 3-Wege/2-Pos.- oder 3-Wege/3-Pos.-Ventilen. Gewicht 400 g.

Zur Verwendung mit Magnetventilen für doppeltwirkende Zylinder:

Nr. 202778 – Fernbedienungs-Handsteuergerät mit Kippschalter zum kurzzeitigen Ausfahren, mit federbelasteter Halteposition und kurzzeitigem Einfahren. Mit 3,1 m Kabel zum Einsatz mit 4-Wege/3-Pos.-Ventilen. Gewicht 400 g.

Nr. 309653 – Fernbedienungs-Fußschalter, kann anstelle der beiden obigen Fernbedienungs-Handsteuergeräte zur Steuerung der gleichen Ventile eingesetzt werden. Funktioniert beim Aus- und Einfahren als Kurzzeitschalter. Der Schalter verfügt über eine

federbelastete Halteposition. Mit 3,1 m Kabel. Gewicht 1,8 kg.

Nr. 17627 – Fernbedienungs-Fußschalter, gleiche Funktion wie Nr. 309653, jedoch ohne Kabel. Gewicht 900 g.

Nr. 304718 – Fernbedienungs-Handsteuergerät mit Kippschalter zum kurzzeitigen Ausfahren, federbelasteter Halteposition und kurzzeitigem Einfahren. Durch die Verdrahtung des Schalters wird der Motor beim Einschalten des Magnetventils ein- und ausgeschaltet. Mit 3,1 m Kabel. Zum Einsatz mit 4-Wege/2-Pos.-Ventilen. Gewicht 400 g.

Nr. 309652 – Fernbedienungs-Fußschalter mit der gleichen Funktion wie Nr. 304718. Mit 3,1 m Kabel. Zum Einsatz mit 4-Wege/2-Pos.-Ventilen. Gewicht 1,8 kg.

Nr. 216209 – Fernbedienungs-Fußschalter. Gleiche Funktion wie Nr. 309652, jedoch ohne Kabel. Gewicht 900 g.

HINWEIS: Bitte dem Abschnitt über Ventile entnehmen, welche Fernbedienung jeweils mit welchem Ventil einzusetzen ist.

Motorfernbedienungen für druckluftbetätigte Ventile

Nr. 209593 – Fernbedienungs-Handsteuergerät mit zwei Kurzzeit-Druckknöpfen, je einer zum Aus- bzw. zum Einfahren, und federbelasteter Halteposition. Zum Einsatz mit druckluftgesteuerten 4-Wege/2-Pos.-Ventilen. Komplett mit 3,7 m Schlauch. Gewicht 900 g.

Zubehör

Nr. 207762 – Magnetstreifen zur Verwendung mit den Fernbedienungs-Handsteuergeräten Nr. 25017, 202777, 202778 und 304718. Der Streifen verfügt über eine selbsthaftende Rückseite mit einer Haftfestigkeit von 2,7 kg. Gewicht 28,3 g.

Nr. 16339 – Schutzvorrichtung zum Einsatz mit Fernbedienungs-Fußschaltern 10461 und 251660. Gewicht 2 kg.