



ANTRIEBSPUMPEN UND ZUBEHÖR

leichtes Kompakt-Hydraulikaggregat PA9

€ 399,-

druckluftbetrieben, einstufige Pumpe für einfachwirkende Zylinder, Fußwippe zum einfachen Steuern des Vor- und Rückhubs, wodurch der Betreiber beide Hände zum Arbeiten frei hat, arbeitet an jeder Luftleitung wie für Druckluft-Schlagschrauber zwischen 3 - 8 bar Betriebsdruck, wodurch der hydraulische Druck einstellbar ist von ca. 300-700 bar, Überdruckventil und Luftfilter schützen die Antriebseinheit, der Hydrauliktank ist geschlossen und somit kann diese Pumpe auch stehend eingebaut werden, LxBxH. 432 x 149 x 142 mm nutzbares Ölvolumen 549cm³ drehbarer Anschluss 3/8" NPT mit Nippel und Staubkappe, Luftanschluss mit 1/4" Gewindenippel NW 7,2 (die weitverbreitete Garagen-Serie), Gewicht mit Öl nur 6,3kg

Hydraulikschlauch 1,8 m PT 9767

€ 105,-

Hydraulikschlauch aus Polyurethan mit 3/8" NPT Kupplung einerseits und Nippel andererseits & Staubkappen, Berstdruck 2.800bar, Innen-Ø 6,4mm, Knickschutz beidseitig, Länge 1,8m

Leichtbau Hydraulik-Handpumpe PT P59L

€ 325,-

sehr leichte Universal-Handpumpe mit um 10 % mehr Tankinhalt als Wettbewerber haben, robuster Hexagon-Profiltank, Handgriff (zum Tragen arretierbar), nutzbares Ölvolumen 1.082cm³ für einfachwirkende Zylinder, zweistufiges Fördervolumen: Niederdruck (bis 59bar) 12cm³ Hub, HD 2,6cm³ Hub, Hebelkraft 44,5kg, max. Druck 700bar, Anschluss 3/8"-NPTF innen, Gewicht ölbefüllt nur 4kg, Länge 533,4mm, Breite 120,7mm, Höhe 177,6 mm, Kupplungsnippel, Staubkappe aus Gummi

kleine Leichtbau Hydraulik-Handpumpe P19L

€ 225,-

für den einfachwirkenden Zylinder, Spreizer, Mutternsprenger, sehr kompakte Maße: Länge 347,7mm, Breite 101,6mm, Höhe 115,9mm, aber großes zweistufiges Fördervolumen: Niederdruck 4,1cm³ Hub, HD 0,8cm³ Hub, max. Druck 700bar, nutzbares Ölvolumen 443cm³, Gewicht ölbefüllt nur 2,3kg



HYDRAULIKZYLINDER

Aluminiumzylinder RA202

€ 475,-

Gewicht nur 3,5kg, einfachwirkend mit Federrückzug, Nennlast 20t, Hub 54mm, Kolben-Ø 51mm, Bauhöhe eingefahren 161,9mm, Ölvolumen 154cm³, Druckstück aus gehärtetem Stahl, Anschlusskupplung, Staubkappe

Aluminiumzylinder RA304

€ 725,-

einfachwirkend mit Federrückzug, Nennlast 30t, Hub 156mm, Kolben-Ø64mm, Bauhöhe eingefahren 289mm, Ölvolumen 652cm³, Druckstück aus gehärtetem Stahl, Anschlusskupplung, Gewicht nur 6,8kg

Aluminiumzylinder RA554

€ 975,-

einfachwirkend mit Federrückzug, Nennlast 55t, Hub 105mm, Kolben-Ø 79mm, Bauhöhe eingefahren 222mm, Ölvolumen 746cm³, Druckstück aus gehärtetem Stahl, Anschlusskupplung, Gewicht nur 8,9kg

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder aus Aluminium RHA 306

€ 1.150,-

einfachwirkend mit Federrückzug, Nennlast 30t, Mittelloch-Ø 32,5mm, Hub 149,2mm, Außen-Ø 130,2mm, Bauhöhe eingefahren 283,4mm, Kolbenstangen-Ø 82,6mm, Ölvolumen 624,9cm³, Kolben und Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Druckstück auswechselbar aus gehärtetem Stahl, Anschlusskupplung, Gewicht nur 9,9kg

Schwerlast-Aluminiumzylinder mit Feststellring RA1006L

€ 2.100,-

ultra-leichter Schwerlastzylinder mit Federrückzug, einfachwirkend, Sicherungsring zur mechanischen Absicherung der Last, Nennlast 100t, max. Hub 159mm, Außen-Ø 187mm, Bauhöhe eingefahren 340mm, Kolbenstangen-Ø 114mm, Ölvolumen 2.116cm³, mit abnehmbarem Tragegriff, Kolben und Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Druckstück auswechselbar aus gehärtetem Stahl, Anschlusskupplung, Gewicht 29,1 kg



TORCUP ULTRA-HYDRAULIKSCHRAUBER

Die schwarzen Hydraulik-Drehmomentschrauber der Ultra-UT Serie mit 3 Jahren Garantie - auch da kriegt man Lust, oder? Jetzt bei uns, Made in USA bei Torcup.

Mehr über diese Top Models auf www.torcup.de

